














A162	埋込下面開放	FHF16WX2	D321富士型	FHF32WX1	H321B階段通路誘導灯	FHF32WX1	Mウォールライト(防雨型)	FL20WX1	P322埋込フリーコンフォート	FHF32WX2	a131B非常灯(電池内蔵)	JE13W	V321防水トラフ(ガード付)	FHF32WX1
/ナソニック電工 FSA22701A		/ナソニック電工 FSA41038F		/ナソニック電工 FSS41090		/ナソニック電工 FW21885Z		/ナソニック電工 FSA42666A		/ナソニック電工 LB91605 SAH415N		/ナソニック電工 FSW41051Z+FK41553		
仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		
B321埋込下面開放	FHF32WX1	E322反射型付	FHF32WX2	Jダウンライト	LED21W	M'ブラケット(防雨型)	EFD15WX1	Qスポットライト	EFD25WX1	c301Bクリール用非常灯(電池内蔵)	JE30W	W151座巻灯	LED6.3W	
B322埋込下面開放	FHF32WX2	E322K反射型付(外部検知型付ランプ)	FHF32WX2											
/ナソニック電工 XF318BA /ナソニック電工 FSA42700A FAH860A		/ナソニック電工 FSA42219F FAH830		/ナソニック電工 HEW5756		/ナソニック電工 HEW1090C		/ナソニック電工 JF93627		/ナソニック電工 ローボールライトXY2067				
仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年				
B322B埋込下面開放非常灯(電池内蔵)	FHF32WX2	E322BK反射型付(外部検知型付ランプ)(電池内蔵)	FHF32WX2	Kダウンライト	LED27W	N地中埋込型	CDM-T35W	R階段通路誘導灯	FHT24WX1	a道路誘導灯(電池内蔵)	C級 片面	X151スポットライト	EFD15WX1	
/ナソニック電工 FSG42700A		/ナソニック電工 FSG42219F(VPH/VPN)		/ナソニック電工 YAX70518		/ナソニック電工 FS41803		/ナソニック電工 NF16553S						
仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年						
C322埋込コンフォート	FHF32WX2	F322クリール用	FHF32WX2	L1ダウンライト	LED13.1W	O321トラフ	FHF32WX1	S151座巻灯(ウッドデッキ加工)	EFD15WX1	C道路誘導灯(電池内蔵)	C級 両面	Y150投光器(直付)	MT150WX1	
		F322Yクリール用(イエローランプ)	FHF32WX2									Y150S投光器(スバイク付)	MT150WX1	
/ナソニック電工 埋込XF327CA		/ナソニック電工 JSF42848A		/ナソニック電工 FSA41070		/ナソニック電工 ローボールライトXY1940(加工)		/ナソニック電工 YA52592B /ナソニック電工 YA55978B						
仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年						
C322B埋込ライト非常灯(電池内蔵)	FHF32WX2	G321階段通路誘導灯	FHF32WX1	L2ダウンライト	LED6.9W	O'321建築照明	FHF32WX1			C道路誘導灯(電池内蔵)	C級 両面	Z150ボール灯	NH180WX1	
/ナソニック電工 FSG42960A		/ナソニック電工 FSS41862		/ナソニック電工 FSA41070		/ナソニック電工 モールライトXY5346 + XY4743HN								
仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年		仕様：埋込型、ソケット：2P/100V・242V 電圧：100V・242V 消費電力：1.5W 寸法：全長1100mm、全幅20mm、高さ10mm 材質：アルミダイカスト、ABS樹脂 色：黒色、白色、銀色 取付：壁面、天井、床面 保証：1年								

AZUSA SEKKEI Architects,Engineers & Consultants		株式会社 梓設計 九州支社 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-10078号		請負者：鹿島・山崎建設工事共同企業体		設計者 一級建築士 第277412号 前田 隆 佐藤 弘		監理者 一級建築士 第144817号 片山 康 佐藤 弘		法適合確認欄		検査者		半導体先端実装研究センター(仮称)新築工事 照明器具委図		設計番号 13959 縮尺 NS 2011-03		図面番号 BE-14 No	
竣工 2010/08/04		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22		竣工 2011/03/22	

A162		埋込下面開放		FHF16WX2	D321	富士型		FHF32WX1	H321B	階段通路誘導灯(電池内蔵)		FHF32WX1	L2	ダウンライト	LED6.9W	O321WP	防水トラフ	FHF32WX1	a091B	非常灯(電池内蔵)		JE9W	a	避難口誘導灯(電池内蔵)		C級	片面		
/ナソニック電工 FSA22701A					/ナソニック電工 FSA41038F					/ナソニック電工 FSS41862						/ナソニック電工 FSW41051Z				/ナソニック電工 LB90630 SAH417N				FBS-100010-LS174ET-10402 ●寸法: 1100×102×35 ●本体: 樹脂(オフホワイト) 質量: 0.6kg ●平開時: LEDスケジュール1740J ●閉時時: LEDスケジュール1750J ●通気口誘導灯内蔵 (樹脂、天井埋込型)					
B321	埋込下面開放	FHF32WX1	E322	反射型付	FHF32WX2	I	軒下用ダウンライト	LED27W	L3	ダウンライト	LED6.9W								a131B	非常灯(電池内蔵)	JE13W	a	避難口誘導灯(電池内蔵)		C級	片面			
B322	埋込下面開放	FHF32WX2	/ナソニック電工 FSA42219F FAH830		/ナソニック電工 NL78857WK				/ナソニック電工 NL78857WK				/ナソニック電工 LB91605 SAH415N				FBS-100010-LS174ET-10415 ●寸法: 1100×102×35 ●本体: 樹脂(オフホワイト) 質量: 0.6kg ●平開時: LEDスケジュール1740J ●閉時時: LEDスケジュール1750J ●通気口誘導灯内蔵 (樹脂、天井埋込型)												
B323	埋込下面開放	FHF32WX3	/ナソニック電工 XF318BA /ナソニック電工 FSA42700A FAH860A /ナソニック電工 FSA43700A		/ナソニック電工 FSA41231F				/ナソニック電工 LB74189														C	通路誘導灯(電池内蔵)		C級	両面		
B322B	埋込下面開放非常灯(電池内蔵)	FHF32WX2	F321	片反射型付	FHF32WX1	J	ダウンライト	LED21W	L4	ダウンライト	LED6.0W												C	通路誘導灯(電池内蔵)		C級	両面		
/ナソニック電工 FSG42700A		/ナソニック電工 FSA41231F		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189		/ナソニック電工 LB74189	
C322	埋込コンフォート	FHF32WX2	G321	建築化照明	FHF32WX1	K	ダウンライト	LED27W	L5	ダウンライト	LED6.0W												C	通路誘導灯(電池内蔵)		C級	両面		
/ナソニック電工 埋込XF327CA		/ナソニック電工 FSA41070		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK		/ナソニック電工 NNN73506WK	
C322B	埋込ジョイント非常灯(電池内蔵)	FHF32WX2	H321B	階段通路誘導灯(電池内蔵)	FHF32WX1	L1	ダウンライト	LED13.1W	N	シーリング	FHD100WX																		
/ナソニック電工 FSG42960A		/ナソニック電工 FSF41863		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324		/ナソニック電工 HFA8324	